

Geberit AS

Geberit Selnova pakkelsøsning, vegghegt toalett og toalettsete

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Geberit Selnova pakkelsøsning inneholder en vegghegt toalettskål med synlig innfesting, boltavstand 18 cm.

Toalettet er beregnet for bruk i private hjem og i prosjekter i offentlig rom.

Toalettet leveres med sete i hvit hardplast med SoftClose/QuickRelease hengsler.

Toalettet må monteres av fagmann, og monteringsanvisning skal følges. Skadede produkter skal ikke monteres.

Geberit

Varenummer: 501.751.00.1 / NRF 1388834

Dimensjon: H39 D53, B36 cm

Farge: Porselen, hvit

Overflatebehandling: Porselen med standard Geberit glasur

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til følgende informasjon om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell, håndtering og vedlikehold.

Informasjon om stell for keramikk

- Pass på at setet til porselenet er åpent eller demontert under virketiden til rengjøringsmiddelet.
- Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann.
- Bruk klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler kun ved kraftige avleiringer.
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.

Informasjon om stell for smuss som sitter godt fast og kalkrester

- Fjern smuss som sitter godt fast med et rengjøringsmiddel som egner seg for porselen. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet.
- Fjern kalkrester med en mild eddik-rens.

Bruk av toalettseter

- Hvis toalettsetet er utstyr med senkemekanikk (SoftClose) må man ikke trykke setet ned med hånden. Dette skader demperne.
- Ikke vipp toalettsetet opp over den maksimale åpningsvinkelen.
- Ikke stå på toalettlokket.
- Ikke bruk toalettlokket til å legge fra deg gjenstander.

Geberit AS

Geberit Selnova pakkeløsning, vegghengt toalett og toalettsete

Informasjon om sett av toalettseter

- Pass på at setet til toalettet er åpent eller demontert under virketiden til rengjøringsmiddelet
- Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann
- Bruk en myk, lofri klut
- Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.
- Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler
- Fjern løsemiddelholdige stoffer straks

Rengjøre overflater

1. Rengjør overflatene. Ta hensyn til den relevante informasjonen om stell
2. Tørk av overflatene med en myk, lofri klut

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. Toaletter som renner må repareres snarest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. Forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no